


ORDERMAN MAGELLAN EASY



A black ORDERMAN monitor is shown from a three-quarter front view. The screen displays the ORDERMAN logo in white, with a stylized 'O' that incorporates a circular arrow. Below the logo is a white network diagram consisting of numerous nodes connected by lines. The monitor is mounted on a black stand. Two external black speakers are attached to the sides of the monitor. The background is white.

A black ORDERMAN monitor is shown from a three-quarter front view. The screen displays the ORDERMAN logo in white, with a stylized 'O' that incorporates a circular arrow. Below the logo is a white network diagram consisting of numerous nodes connected by lines. The monitor is mounted on a black stand. Two external black speakers are attached to the sides of the monitor. The background is white.

parte inferiore



inferiore



laterale



Massima visibilità, minimo ingombro

Il display con tecnologia optical bonding assicura immagini chiare e senza riflessi, anche nelle condizioni di illuminazione più difficili, proteggendo la vista degli operatori.

La cornice ultra-sottile dona eleganza e aumenta l'area visiva migliorando l'efficienza del punto vendita.



Riflessi
ridotti



Ottima
visibilità

10mm



Quando il design incontra la tecnologia, nasce la perfezione.

Grazie alla tecnologia di raffreddamento esclusiva Orderman, Magellan Easy rimane sempre alla temperatura ideale, anche nelle giornate più intense.

I componenti in alluminio non solo donano eleganza, ma dissipano il calore con efficienza, assicurando prestazioni al top con affidabilità assoluta.



Fanless



controllo
temperatura
ottimizzato

MAGELLAN

EASY



Modello		Magellan Easy N97	Magellan Easy N305
Sistema	Processore	Intel® Alder Lake N97 - fino a 3,6 GHz (fanless)	Intel® Alder Lake N305 - fino a 3,80 GHz (fanless)
	RAM	8 GB SO-DIMM DDR4 (3200 MHz x 1 - massimo 16 GB opzionale)	
	SSD / Grafica	128GB (NVMe M.2 2280) - Intel® UHD Graphics	
	Sistema Operativo	Windows 10 IoT Enterprise(64bit), Windows 11 IoT Enterprise(64bit)	
	Display	15" LED retroilluminato (1024 x 768 - 4:3) oppure 15,6" LED retroilluminato (1920 x 1080 - 16:9)	
Interfacce I/O	USB	3 x USB 2.0 (anteriore) 2 x USB 3.0 , 1 x USB Type-C (DP alt mode support) - (laterale)	
	Porte Seriali	3 seriali (3 x RJ50)	
	Porta Cassetto	1x RJ11 per cassetto portadenaro (uscita 24 VDC. Può controllare 2 cassette portadenaro contemporaneamente)	
	LAN	1 x RJ45 (Base-T 10,100,1000 Mbps Ethernet)	
	Espansione Display	2 x MiniDP (Display primario, Display secondario)	
Opzioni	Display Cliente	Display Cliente Grafico 9,7" - con cavo singolo (alimentazione e dati)	
	Display Cliente 2x20	FSTN LCD Type (20 caratteri x 2 righe)	
	Lettore Dallas	Lettore per chiavi Dallas(i-button): 6 caratteri / prefix e suffix	
	Lettore Addimat	Lettore chiavi Addimat	
	lettore banda magnetica	Magnetic Stripe Reader: ISO 7811 ID-1 All tracks	
	WLAN + BT	WiFi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1	
Audio	Casse audio	1 x 3 W	
Alimentazione		DC 12V/5A (AC 100V~240V, 60W)	DC 12V/7A (AC 100V~240V, 84W)
Certificazioni	EMC & Sicurezza	CE, FCC, KC	
Garanzia		2 anni garanzia Care Gold inclusa (estendibile a 5 anni)	