



SQ40

STAMPANTI per cucina & cassa



Personalizzabile

uscita carta frontale o superiore



Buffer dei dati

riceve nuovi dati anche mentre stampa.



Supercompatta

solo 133x126x130mm, senza rinunciare alle prestazioni



Performante

stampa alta velocità, 300 mm/secondo

CONFIGURAZIONI E SPECIFICHE PRODOTTO

La nuova SQ40 di pulse rappresenta lo stato dell'arte nelle stampanti compatte. Può essere posizionata sia per una uscita frontale che superiore della carta, garantendo così il massimo della flessibilità. Può usare la nuova carta termica ecologica, e le sue prestazioni di 300mm/sec la posizionano ai vertici delle stampanti ad alta velocità. Dotata di 3 interfacce (usb/rs232/lan) si inserisce in ogni contesto tecnologico



Modello	SQ40
Metodo di stampa	Stampa termica diretta
Velocità di stampa	300mm/s
Larghezza carta	79.5±0.5mm
Area stampabile	72mm (configurabile)
Dimensione max. rotolo	Ø80mm
Spessore carta	0.06-0.08mm
Capacità colonna	576 punti/linea 512punti/linea
Interlinea	3.75mm (configurabile)
Comandi	Compatibile con ESC/POS
Interfacce	USB, Seriale, Ethernet
Dimensioni caratteri	ANK, Font A: 12*24 punti - Font B: 9*17 punti
Dimensioni	133×126×130mm (D×W×H)
Peso	1.115 KG
Codici a barre	UPC-A / UPC-E / JA(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE 93 CODE128
Codici a 2 dimensioni	QR CODE / PDF417
Code page	PC347(Standard Europeo), PC850(Multi lingua)
Taglio	Parziale
Taglierina	Durata di vita fino a 1.5 milioni di tagli
Testina di stampa	Durata di vita fino a 100Km
Input Buffer	2048 Kbyte
NV flash	256 Kbyte
Tensione ingresso	DC 24V/ 2.5A
Tensione uscita cassetto	DC 24V/ 1A
Condizioni operative	Temperatura: 0~45°, umidità: 10~80RH%
Condizioni stoccaggio	Temperatura: -10~60°, umidità: 10~90RH%
S.O. supportati	Win XP / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Linux
Garanzia NOS.tress	

CAMBIO ROTOLO FACILITATO

INTERFACCIE

